



## Perfilería

Perfiles utilizados para la instalación de los cielos registrables, fabricados de acero galvanizado en diseños estándar y antisísmicos. Son de fácil instalación y soportan diferentes cargas; pesadas (OWA Cliq Heavy Duty T580) y livianas (OWA Deco T325).

### Perfilería OWA Cliq 15/16" Heavy Duty T580:

Los Perfiles Principales y Secundarios de este sistema, cumplen con los requisitos de certificación para cargas pesadas (Heavy Duty) según la norma ASTM C635. Estos perfiles en conjunto con el Perfil Perimetral de 50 mm ó 20mm mínimo con la Barra Estabilizadora o los Clips de Fijación de Muro; entregan una solución de suspensión asísmica de rápida instalación, bajo los estándares de calidad y seguridad requeridos de acuerdo a la norma NTM-001.

Código	Descripción comercial	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Espesor (mm)	Un/Caja	Rendimiento (mts/caja)	Peso Unitario (kg/lt)
4054686	Perfil T Principal 3,66 OWA Cliq HD T580	Blanco	3.660	24 (15/16")	38	0,4	20	73,2	1,34
4054688	Perfil T Secundario 1,22 OWA Cliq HD T580	Blanco	1.220	24 (15/16")	32	0,4	60	73,2	0,40
4054677	Perfil T Secundario 0,61 OWA Cliq HD T580	Blanco	610	24 (15/16")	25	0,4	60	36,6	0,14

### Perfilería OWA Deco 15/16":

Los Perfiles Principales y Secundarios de este sistema, son de tipo estándar y pueden ser utilizados en cielos livianos de fibra mineral como metálicos.

Código	Descripción comercial	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Espesor (mm)	Un/Caja	Rendimiento (mts/caja)	Peso Unitario (kg/lt)
4079591	Perfil Principal 3,66 OWA Deco T325	Blanco	3.660	24 (15/16")	38	0,3	25	91,50	0,97
4079593	Perfil Secundario 1,22 OWA Deco T325	Blanco	1.220	24 (15/16")	25	0,3	50	61,00	0,24
4079592	Perfil Secundario 0,61 OWA Deco T325	Blanco	610	24 (15/16")	25	0,3	75	45,75	0,11

### Perfiles Perimetrales y Accesorios:

El Ángulo Perimetral OWA de 50mm complementa perfectamente la perfilería asísmica OWA Cliq, también se pueden utilizar los Ángulos Perimetrales de 20 a 24 mm en conjunto con Clips de Fijación o Barras Estabilizadoras.

Código	Descripción comercial	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Espesor (mm)	Un/Caja	Rendimiento (mts/caja)	Peso Unitario (kg/lt)
4055331	Ángulo Perimetral 50 MM OWA Construct	Blanco	3.000	24	50	0,5	10	30	1,20
4080337	Ángulo Perimetral 24 MM	Blanco	3.050	24	20	0,4	50	152,5	0,45
4079594	Ángulo Perimetral 22 MM OWA Construct	Blanco	3.050	22	19	0,4	40	122,00	0,41
4054553	Clip Sísmico muro cielo 1000 U	-	-	-	-	0,8	1.000	-	0,02
4054541	Barra Estabilizadora 1,26 M 40 U	-	1.260	-	-	0,6	40	50,4	0,45