



Cristal Finish

Pasta de muro en polvo



Cristal Finish

Cristal Finish es una pasta muro en polvo de secado lento, utilizada para cubrir o renovar superficies de interior (Yeso Espuma o manual, Yeso Proyectado y Yeso Cartón).

Es de fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el sustrato listo para pintar. De aplicación manual y mecánica.



Modo de Empleo

- Para asegurar la correcta adherencia del producto y evitar futuros desprendimientos, los sustratos deben estar secos y libres de polvo, grasas y/o ceras.
- En caso de superficies con pintura mal adherida, eliminarla hasta lograr un soporte limpio y saneado.
- Mezcle con agua (0,5L / Kg) mecánicamente, hasta obtener una masa fina, homogénea y sin grumos.
- Aplique manos de 1 - 2 mm, cuidando que el espesor final no exceda los 6 mm.
- El secado entre mano de Cristal Finish es entre 1,5 y 4 horas, dependiendo del espesor.
- El recinto donde se aplicará Cristal Finish y el agua usada en la preparación, deben estar a temperatura entre 5° y 35 °C.

Embalaje

Peso Saco: 15 kg aprox*.

Pallet: 60 sacos.

Tiempo de empleo

Más de 24 horas (en tineta cerrada).

Almacenamiento

Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición al sol. Mantener elevados del suelo para proteger de la humedad.

Características técnicas

Polvo fino y blanco.

Rendimiento pasta preparada

2 a 3 m²/Kg x milímetro de espesor.

Ventajas

-  Alto poder de cubrimiento.
-  Fácil lijado.
-  Gran facilidad de manejo.
-  Mínima merma.
-  Acabado de gran calidad, listo para pintar.
-  Aplicación en capa fina o gruesa.

*Variación del peso puede llegar a ser de hasta un +/- 3%.